

SUPARE

我们全部的产品和服务致力于服务工业、商业和政府机构客户，所有产品直接来自工厂。

适合双人作业 承载更大

电助力三桅柱式高空作业平台

客服热线
400 114 5388

传真
021-3358 0048

邮箱
service@supare.com

网站
www.supare.com.cn

堪称业界领先的桅柱式高空作业平台 集成至行业典范

SUPARE坚持提供高品质产品的理念，产品的关键部件如液压部件、电器部件等全球采购，“并以此确保产品整机的品质。在设计、制造过程中严格按照国际标准和国内相关的标准要求；全部零部件的强度和整机的稳定性经过严格的计算和试验验证，制造过程中按照质量保证体系严格生产流程、严格检验、严格零部件采购。



型号及核心参数


- ◆ 型号：SAE00107;SAE00108;SAE00109
- ◆ 载重：250-300Kg（适合两人工作）
- ◆ 最大平台高度：10/12/14米
- ◆ 通过尺寸：宽度不超过1.2米
- ◆ 储藏高度：2.05/2.32/2.32米
- ◆ 地面每平方米承载的重量约为300Kg
- ◆ 自重：900/950/980Kg

应用工况描述：

- 1 用途：主要用于维护室内高空的灯泡及户外高空清洁。
- 2 需求载重250-300KG（适用于1-2个人工作），平台最大高度为14米。



产品颜色可选:



优势介绍

品质包括了设计、制造以测试等环节的管理，设计是最本质的品质，设计阶段不产生瑕疵可以减少许多制造过程的质量问题，从源头上开始，在设计、制造过程中严格按照国际标准和国内相关的标准要求；全部零部件的强度和整机的稳定性经过严格的计算和试验验证，确保产品使用安全及可靠的质量，让用户使用无忧。

黄黑组合



绿灰组合



天蓝色

- 泵站、电气等核心部件采用进口高端配置，产品整体性能更加有保障；
- 各桅柱之间采用自主研发的整体式内置滑轨技术，滑轨由精密冲压件及高强度改性尼龙轮构成，升降时运行更平稳，远优于普通的独立导轮式导向结构；
- 桅柱顶端设置自主研发的橡胶防尘盖，减少灰尘侵袭，以及防止其他异物意外掉落导致卡阻；
- 电气发生意外故障时，地面和高空作业人员均可操作急停按钮使平台停止升降；
- 意外失去动力时打开应急下降装置，平台缓慢回到初始位置；
- 液压系统设有防管路破裂阀门，那么，即使管路意外破裂，也能避免平台急速下降；
- 高压钢丝油管抗压能力远大于液压系统最大压力，保证了油管的安全性；
- 桅柱加装了护板，增加了6个固定点，更增大了接触面，使平台的稳定性更有保障；
- 角度传感器和支腿指示灯的配和使用能够很直观的告诉使用者设备是否具备升降条件；
- 压力过载保护强制要求使用者在设备的载荷范围内使用；
- 丝杆调平支腿的独特设计，让设备在些许不平的地面不借助外物就能实现手动调平；
- 泵站保护盖采用固定螺丝加灵巧的螺帽固定，徒手就能拆装，检修十分方便；

标准 参数

最大工作高度	m	12	14	16
平台高度	m	10	12	14
平台承载能力	kg	300	300	250
平台尺寸	m	1.43x0.88	1.43x0.88	1.63x0.88
电源电压	V/Hz	AC220/50	AC220/50	AC220/50
功率	kw	2.2	2.2	2.2
自重	kg	900	950	980
外形尺寸（长x宽x高）	m	2.12x1.1x2.05	2.12x1.1x2.32	2.22x1.1x2.32
货号		SAE00107	SAE00108	SAE00109

选配货号：(AC&DC)STA00006、(角度传感器及支腿指示灯)STA00014、(压力过载保护装置)STA00015、(蜂鸣器)STA00016、(大水泡水平仪)STA00017、(紧急下降外置)STA00018

核心配置

- 采用上海宝钢产3MM花纹板（有防滑功能）台面材料
- 采用美铝渤海铝业具有硬度强材质轻高强度航空铝合金
- 采用液压系统管路耐高压（耐压42Mpa），双层钢丝网橡胶管，密封可靠，无渗漏油现象
- 采用优势的日本NOK的密封件质量稳定可靠
- 液压油缸采用精密珩磨管，保证误差不超过 $\pm 0.02\text{mm}$ 。活塞杆采用调质材料镀铬精磨制成。
- 采用国际先进瑞士布赫原装成套液压泵站使平台起升下降更加平稳有力，并且能够最大限度提高工作效率。
- 采用抗磨聚脂轮其总成材料为铸钢件，使平台运行平稳，轮子耐磨性强，能够应对各种复杂的使用场地。
- 采用经过严格的强度计算和试验验证链条，增加平台坚固性最大程度的减少安全隐患，保证操作者的安全。
- 超载指示功能，当载重超过额定载重时，地面控制箱内超载指示灯会报警，上升功能被锁定。
- 倾斜指示功能，很好的规避了操作人员未按照操作规程而引起的安全隐患。
- 采用国际一流品质的施耐德电气元件，通电显示，漏电开关、高分断路器一应俱全，升高限位选用肯定断开式行程开关，最大程度上保证了产品的品质及使用寿命。
- （直流升降及行走的产品）2个采用100Ah免维护电瓶，减少电池维护时间，使用安全快捷。
- 油漆采用世界著名品牌立邦丙烯酸聚氨酯面漆，油漆层的漆膜丰满度，光泽度，硬度明显优于使用国内同类漆的产品，不易褪色。

安全与品质

高空作业平台最核心的技术就是体现在安全性，SUPARE将产品使用的安全看做连接用户的基础。

A) 电气系统



底部操作面板

良好的人机界面，通电显示，漏电开关、高分断路器一应俱全；24V安全电压构成控制线路回路。



顶部操作装置

电气发生意外故障时，地面和高空作业人员均可操作紧急按钮使平台停止升降。



可靠的电子安全系统

第一重电气行程限位，第二重液压油缸行程限位，防止平台超高，桅杆脱节问题产生，同时液压缸行程与桅杆行程保持一致，当所有电气限位失效时，不会产生平台超高，桅杆脱节现象。



专利的多导向导轮导轨装置

优化的升降机构构件的搭接参数，确保重心不发生超过倾翻线的偏移。多导向的导轮装置桅柱间形成了无间隙配合，桅柱搭接的参数经过精确计算和试验验证，确保了升降机构不发生大的振荡和偏摆。

B) 液压系统



原装进口成套液压泵站

液压系统的实际工作压力远远低于液压系统零部件和密封件的许用压力，保持较低的压力能有效增长设备液压件的使用寿命，减少过载失效的危险。



设有防管路破裂阀门

管路一旦破裂，自动关闭，锁定平台高空位置。油缸活塞行程限位，成为电气行程开关后的第二道升高限位保护。

C) 合理的整机设计



专利技术的支腿结构

调平支腿直接安装在底架上，减少支点的浮动，可靠地承受机器本身的重量和载荷力，形成稳固的第一道防倾翻线；外加防倾支腿，主要抵御异常操作力、风力等有可能引起重心大偏移的危险因素，形成第二道防倾翻线，两道防倾翻线双重保护。



采用稳定器的平台

其专利的双重保护系统，彻底消除了稳定器与底架配合间隙造成的设备浮动。



专利的双重保护系统

彻底消除了稳定器与底架配合间隙造成的设备浮动。



超大圆形水平仪

精准查看平台整体重心，便于调节支撑腿。

易损件 清单

序号	名称	型号	单价
1	Y形圈	70x80x6	15
2	Y形圈	85x100x9	15
3	O形圈	ORING φ100x5.7	15
4	O形圈	ORING φ80x5.7	15
5	O形圈	ORING φ30x3.1	15
6	O形圈	ORING φ11x1.9	15
7	组合垫	φ14	15
8	支腿专用扳手	φ12	60
9	控制接触器	1210	600
10	按钮开关	Np4	100
11	高压油管	φ8	950

近期服务客户列表

使用客户名称	使用地	采购型号
徐工集团	委内瑞拉	剪叉式（电动助力）高空作业平台 作业高度：16米 260台
广东火电集团	东莞	剪叉式（电动助力）高空作业平台 作业高度：12米 5台
四川宏华石油设备有限公司	南非	剪叉式（电动助力）高空作业平台 作业高度：11米 26台
许继集团	国内各地	剪叉式（电动助力）高空作业平台 作业高度：14米 60台
伊之密精密机械股份有限公司	佛山	剪叉式（电动助力）高空作业平台 作业高度：12米 1台
东莞市第一市区人民检察院	东莞	铝合金双桅柱式高空作业平台 作业高度：12米 2台
广州白云机场	广州	剪叉式（电动助力）高空作业平台 作业高度：12米 1台
箭牌股份	广州	剪叉式（电动助力）高空作业平台 作业高度：12米 2台
亚智系统科技（苏州）有限公司	江苏	全电动铝合金双桅高空作业平台 作业高度：11米 1台
和路雪（中国）有限公司	江苏	全电动铝合金双桅高空作业平台 作业高度：9.5米 1台
优必得石油设备(苏州)有限公司	江苏	铝合金双桅柱式高空作业平台 作业高度：12米 1台
国家消防监督检验中心	上海	铝合金单桅柱式高空作业平台 作业高度：8米 3台
上海交通投资有限公司	上海	铝合金单桅柱式高空作业平台 作业高度：8米 2台

售后 服务体系

售后服务体系

我们在全中国绝大部分省级城市设有售后服务网点，速帕采用直销方式，保证快速的沟通渠道和优化的工作流程组织结构 - 因此当你车辆遇到故障时，只需一个电话，维修人员及时迅速的为您服务。借助于电子诊断系统和ERP客户管理数据库，我们的客户服务技术员可以完成高效的故障诊断，确保能够尽快排除故障并将停机时间降到最低。

SUPARE售后服务按保修类型可分为：

A 保修期内售后服务

SUPARE提供的保修期内售后服务是指自货物出厂之日起12个月。需要SUPARE现场安装的，自产品安装验收结束第二日起12个月。保修期内客户享受SUPARE标准保修期内的维修级别和响应速度。

B 保修期外售后服务

保修期外服务是指用户的产品已出保修期。对于保修期外服务SUPARE将收取维修劳务费和相关备件成本费用。

C 增值售后服务

您只需专注于您的核心业务，由SUPARE负责您车辆的有效利用吧！我们将根据您的需求为您订制全方位的保养合约：让SUPARE来打理您车辆的保养以避免意外支出吧！通过我们每季度为您提供的保养计划、维修、备件、安全检查及其它服务——使您能更为有效地利用您的车队！

您的获益：让SUPARE承担您的成本风险和维护工作，就等于做了一项安全投资。我们将为您的车队量身定制一套包括灵活保养计划和现场技术支持在内的解决方案。

增值售后服务是指SUPARE与用户在基础保修服务之外签署的由SUPARE或SUPARE指定的授权合作伙伴进行的维修或保养服务，此服务需要单独签署服务协议。

了解具体服务内容可以致电SUPARE客户服务中心,服务热线:400-114-5388





从您选择SUPARE售后服务的那一刻起，您就选择了安心， 我们的售后服务比产品重要！

从您选择SUPARE售后服务的那一刻起，您就选择了安心。在所有的服务过程中，我们始终使用原装附件和配件，用专业的水准、便捷高效的流程，为您提供物有所值的服务。SUPARE售后服务，将助您时刻从容生产。

保修服务，让呵护始终如一

您是否遇到过设备刚过保修期就发现故障的尴尬局面？别担心，SUPARE保修到期前免费检测，为您解除后顾之忧。

SUPARE的保修服务是您的安心之选，将确保每次使用都能从容应对。在您购买新设备时可享受结构件3年和零部件1年整车保修。当您的设备即将出保，我们会主动致电，为您预约全面的保修到期前检测。包括动力、电控系统、液压系统及其他部分的检测服务；竭诚发现问题并排除隐患，提供完全免费的保修范围内的维修服务。您还可以申请SUPARE延长保修服务，享受更长久的安心和更持久的专业级保护。

保养服务，让养护轻而易举

SUPARE的保养服务为您节省更多的时间和养护成本。我们将服务打包，您将以更优惠的价格享受不变的原厂品质。还可通过官方网站查找最近的授权经销商，提前预约保养服务，让工作和生产更加高效快捷。

原装SUPARE配件，完美匹配您的设备

唯有卓越，足以匹配卓越。原装SUPARE配件，是您设备的最佳拍档。在令您获得高效作业的同时，让设备充分发挥性能，从而提高使用效率。从主要零部件到实用性扩展附件，您都可以通过授权经销商或联系SUPARE总部了解所需设备的原装SUPARE配件。

设备培训，快速了解您的设备

当您拥有了心仪的SUPARE设备如何才能快速掌握它的使用技巧和保养事项？为帮助新客户畅享使用乐趣，针对SUPARE设备各项功能的使用，我们准备了简单易懂的相关培训和演示视频，与您共享，请来电索取或查询官网。



关于SUPARE

经营

专注于高空作业平台、升降平台的研发、设计、生产、营销和服务。

设计

SUPARE致力于确保使用产品的客户安全。我们认为，产品安全是一切设计的基础，我们所有的核心设计的基础，就是给客户安全的产品，在包括研发、设计、采购、生产、营销和服务等各个领域，将我们的产品集成至业内领先。

生产

我们奉行差异化的创新来实现产品的实现，我们孜孜不倦的开发能使客户产品运行速度更快、操作更加安全、运转更加顺畅、工作效率更高的产品，我们绝不容忍在产品安全及运行上有任何一点的瑕疵和侥幸。因此，我们建立了一个产品安全管理小组，为我们的产品和服务以及管理产品开发和部署制造进行把关控制。SUPARE在产品安全管理小组领导下进行产品设计、产品实现运作，可对与确定产品和服务中潜在安全和潜在漏洞的事件响应和所有风险评估进行指导。

营销

我们信奉价值规则，我们坚决的杜绝机会主义，我们的发展建立在为客户创造价值，为社会创造效益的基础上。我们通过创新来实现差异化，我们坚信差异化是利润的唯一来源，也是客户选择我们的唯一原因。

服务

我们深刻的明白您需要更高的设备运转效率，最低的运营成本，并充分利用每时每刻进行业务发展。因此我们坚持不懈地研发和完善先进的技术，不断进行设备更新、完善；我们的团队随时准备帮助您确保设备处于最佳性能。通过客户支持，您拥有最便捷的方式获取您所需的解决方案，我们的以战略角度进行布局，设备齐全，可实施从日常维护到修理和修复的所有服务，使您能够比以往更快速、更高效地工作。以帮助您提高设备的生产率和效率。



核心能力

SUPARE致力于确保使用产品的客户安全。我们认为，产品安全是一切设计的基础，我们所有的核心设计的基础，就是给客户安全的产品，在包括研发、设计、采购、生产、营销和服务等各个领域，将我们的产品集成至业内典范。

我们可为有特别应用需求的用户定制非标产品，将优质高效的标准产品生产工艺与您的个性化需求完美结合，为您提供可靠性、可维修性以及卓越性能的个性化解决方案。以最大程度解决您真正的需求。

以下难题是否长期困扰着您？



采购人员的难题

- 供应商难甄选，且鱼龙混杂；
- 交期非常漫长；
- 不能提供有效的服务和建议；
- 价格不透明；
- 不知道需要采购哪些产品；
- 行业跨度大，缺乏足够的专业知识；
- 担心买回不适合和品质欠缺的产品，浪费人力和资金；
- 质量和服务无法保证，耽误了公司业务开展。




终端用户的难题

- 产品质量不合格，经常罢工，影响生产效率；
- 售后服务无法保证，报修后反馈非常缓慢；
- 购买配件需要等很长的时间，设备停工，损失惨重；
- 产品有安全隐患，有潜在人身安全问题，不敢放心使用。

您的采购渠道是这样的吗？

传统采购渠道 VS SUPARE采购渠道



助力
国家产业升级转型

大部分
产品现货供应

专注
客户服务体验

为什么越来越多的用户选择SUPARE品牌?

服务就在您身边，
就在眼前！

库存产品，
当天发货！

苛求产品质量，更关注
客户体验，维保技师
常驻当地。



专享客户经理，业务更专业

具10年行业经验；
有丰富的产品知识；
擅长系统解决方案。



正品保证，无后顾之忧

大部分产品产自自有工厂；
100%的品质保证；
无后顾之忧。



现货供应，看样机更便利

配置产品展示厅；
可现场操作模拟作业；
产品好不好，上手便知晓。



至少3年质量保证

质优，性价比高；
至少3年品质保证；
助您全力投入生产。



快速发货，安全可靠

大部分产品现货供应；
零配件备有安全库存；
便捷高效。



配备售后服务，响应更及时

配置专职维保工程师；
关注客户体验；
迅捷响应客户反馈；
我们重视承诺。

与我们联系

在售前咨询上，我们的经验，
获得最优的服务效果方式，就是**电话沟通**。

客服热线：**400 114 5388**



电助力三桅柱式高空作业平台

- 型号：SAE00107;SAE00108;SAE00109
- 载重：250-300Kg（适合两人工作）
- 最大平台高度：10/12/14米
- 通过尺寸：宽度不超过1.2米
- 储藏高度：2.05/2.32/2.32米
- 地面每平方米承载的重量约为300Kg
- 自重：900/950/980Kg

详细信息请参见内页



- 至少3年质量保证
- 所有产品均含增值税
- 7天退货权

速帕机械设备(上海)有限公司

地址
中国 上海市 都会路2338号37栋

邮编
201108

工作时间
周一至周六8:30至18:00

销售区域(中国大陆地区)

电话
021-5103 5388
传真
021-3358 0048
邮箱
service@supare.com
网站
www.supare.com.cn

印刷品

邮件退回原因

- 邮编错误
- 查无此人
- 地址不详
- 拆迁搬迁